



DSC 808 Digitaler System-Controller

Beschreibung

Der DSC 808 ist ein digitaler System-Controller mit 8 analogen Eingängen und 8 analogen Ausgängen. Mit hochwertigen 24 Bit-Wandlern, einem Dynamikumfang von 114 dB, Eingangs- und Ausgangspegeln bis +22 dBu und einem Übertragungsbereich von 10 Hz bis 20 kHz bietet der DSC 808 eine überzeugende Audio-Performance auch in schwierigen Beschallungssituationen. Mit der DSC-Control-Software stehen 10 vollparametrische Filter, Delay bis 2 Sek., Limiter und Kompressoren für jeden Ein- und Ausgang zur Verfügung. Über die Mixer-Matrix können die Eingänge auf die verschiedenen Ausgänge beliebig gemischt werden. Über Ethernet können mehrere Controller miteinander verbunden und mit dem PC programmiert bzw. über Mediensteuerungen angesteuert werden.

Für die modularen Mehrkanal-Linienstrahler der ZL-Serie werden die Systemcontroller zur Modellierung des gewünschten vertikalen Abstrahlverhaltens eingesetzt. Die Controller werden von uns auf Wunsch für die vorgesehene Lautsprecherkombination vorkonfiguriert.

Besonderheiten

- Digitaler Signalprozessor
- 8 Eingänge, 8 Ausgänge analog
- 114 dB Dynamikumfang
- USB-Schnittstelle
- Ethernet-Anschluss
- Gehäuse 1 HE

Einsatzbereiche

- Home Audio
- Medienräume
- Konferenzräume
- Läden, Verkaufsräume
- Gastronomie
- Clubs, Discotheken
- Konzertsäle, Theater
- Kirchen

DSC 808

Digitaler System-Controller

Ansicht Rückseite



Technische Daten

Eingänge	8 × XLR analog
Ausgänge	8 × XLR analog
Eingangs-/Ausgangspegel	max. + 22 dBU
Übertragungsbereich	10 Hz...20 kHz
Dynamikumfang	114 dB
Bedienelemente	Preset Selector, Netzschalter, Display
Schnittstellen	USB frontseitig Netzwerkanschluss rückseitig
Funktionen	10 vollparametrische Filter pro Eingang und Ausgang; Filtertypen: Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass; Delay bis 2 Sek. pro Eingang und Ausgang; Limiter und Kompressor pro Eingang und Ausgang; Mixer-Matrix; 100 Presets
Latenzzeit	0,64 ms
Software	lb DSC Control
Stromversorgung	90...230 VAC
Netzzuleitung	Kaltgeräte-Kabel
Leistungsaufnahme	20 Watt
Abmessungen (B × H × T)	483 × 44 × 150 mm (1 HE)
Gewicht	2,2 kg