



B 12 B Subwoofer

Beschreibung

Hochbelastbarer Subwoofer mit hohem Schalldruck und handlichem Gehäuse. Der präzise abgestimmte Doppelkammer-Bandpass mit 12"-Langhub-Chassis hat einen weiten Übertragungsbereich von 35 ... 140 Hz und ermöglicht die problemlose Ankopplung an Satelliten-Lautsprecher mit Trennfrequenzen zwischen 80 Hz und 150 Hz.

Universeller Einsatz in Club- und PA-Anlagen, besonders in Kombination mit unseren Fullrange-Lautsprechern F 8, F 10, F 12 und F 208 AIArray® sowie den Zeilen-Lautsprechern ZL 206.

Besonderheiten

- Bandpass-Subwoofer
- Kompaktes Gehäuse
- 12"-Langhub-Chassis
- Belastbarkeit 1000 Watt
- Hoher Schalldruck

Einsatzbereiche

- Medienräume
- Gastronomie
- Clubs, Diskotheken
- Mobile Anlagen
- Hallen, Säle

B 12 B Subwoofer

Abmessungen B 12 B



Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Prinzip | Bandpass-Subwoofer |
| Bestückung | 12"-Langhub-Tieftöner |
| Übertragungsbereich | 35 ... 140 Hz, 40 ... 118 Hz (+/-3 dB) |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Belastbarkeit | RMS 500 Watt, Programm 1000 Watt |
| Schalldruck | 95 dB (1W/1m), max. 125 dB |
| Abstrahlwinkel (H x V) | 360° |
| Abmessungen (B x H x T) | 380 x 640 x 580 mm (ohne GummifüÙe) |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Gehäuse | Multiplex-Gehäuse, Griffschalen seitlich |
| Anschlüsse | 2 x Speakon NL 4 MP |

Ausführungen

B 12 B Schwarz Strukturlack, schwarz

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Messdiagramme

Frequency response B 12 B 1W/1m (full space)

